

Bottentömmande behållare



Bottentömmande behållare för insamling av avfall passar bl a till flerbostadshus där man önskar rationalisera avfallshämtningen.

Behållarna passar även utmärkt för fastighetsnära förpackningsinsamling vid flerbostadshus. De bottentömmande behållarna är också ett bra alternativ i villa- och radhusområden där man vill ordna med gemensam avfallshämtning.

Krantömning innebär en god arbetsmiljö för hämtningspersonalen.





Bottentömmande behållare för 2-krokssystem. Stomme av varmgalvaniserad stålkonstruktion. Tak- och frontplåtar samt inkastluckor av aluzinkplåt som är pulverlackad. Beklädnad av Polyplank i standardkulörerna grått och grönt.

Bottentömmande behållare				
Art nr	Volym ca liter		Mått ovan mark Bredd x Djup x Höjd	Vikt ca
26-B1	2200	Placering på plan yta , t ex asfalt eller betongplattor	2100 x 1350 x 1350 mm	325 kg
26-B4	3000	För installation i kassun 300 mm under färdig marknivå	2100 x 1350 x 1350 mm	490 kg
26-B3	2000	För installation i kassun 300 mm under färdig marknivå	1600 x 1350 x 1350 mm	400 kg
26-B2	1300	Placering på plan yta, t ex asfalt eller betongplattor	1350 x 1350 x 1350 mm	165 kg

San Sac AB
 Box 423
 581 04 Linköping
 Telefon 013-13 04 20
 www.sansac.se
 info@sansac.se



Rätt till konstruktions- och sortimentsförändringar förbehålls.
 Senaste informationen finns alltid på www.sansac.se