

Produktfakta kärltömmare i rostfritt stål med måttabell.

	Lågtippande		Mellantippande		Högtippande	
Art.nr:	121-842010	121-842110	121-842200	121-842210	121-852010	121-852110
Kärlstorlek liter	140-400	140-660	140-400	140-660	140-400	140-660
Lyftkapacitet kg	200	350	200	350	200	350
Mått i mm						
B = bredd	1250	1700	1250	1700	1300	1750
D1 = djup	1010	1010	1410	1410	1410	1410
D2 = djup inkl. kärl	1630	1630	2200	2200	2200	2200
H1 = tipp höjd	1045	1045	1670	1670	1370-2370	1370-2370
H1 med hjulsats	1240	1240	1865	1865	1565-2565	1565-2565
H2 = totalhöjd	2300	2350	3350	3400	3100-4100	3150-4150
H2 med hjulsats	2600	2650	3650	3700	3400-4400	3450-4450

Drift: Elektrohydraulisk
 Matning: 3 x 400 V, 16 A
 Manöver: 24 V, hålldonskörning med tryckknappslåda
 Ytbehandling: Rostfritt som standard, med lackerad hydraulcylinder.

Tillbehör

- 121-841450 Hjulsats Ø 100 mm, 2 st länkhjul med broms och 2 st fast hjul. Bygghöjd 125 mm. Passar till låg- o mellantippande modell.
- 121-841451 Hjulsats Ø 125 mm, 2 st länkhjul med broms och 2 st fast hjul. Bygghöjd 155 mm. Passar till högtippande modell.
- 121-841455 Styrprofilsats för montage längs lastkaj - begär offert.
- 121-841460 Motor 1-fas 230 V. Passar till låg-o mellantippande modell.
- 121-841461 Motor 1-fas 230 V. Passar till högtippande modell.
- 121-841470 Motor 12 V likström inkl. batteri och laddare till låg- o mellantippande modell.

